








БЛАГОИНВЕСТ
8 (988) 151-79-77
8 (938) 441-07-97

ПРАЙС-ЛИСТ
ЗАБОРНЫЙ БЛОК



10.01.2022

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.											
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Шунгит	Клинкер	Старый замок	Мокко	Белый мрамор, Белый с черным мрамор
ПУСТОТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА													
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ для колонн (применяется в комплекте)													
СКЦ(г)-19/1/Лкол100; СКЦ(г)-19/2/Лкол100 	380*380*140	240	440	440	482	489	489	489	489	489	489	489	733
Структура цены изделия		19/1-168 руб.; 19/2-72 руб.	19/1-308 руб.; 19/2-132 руб.	19/1-338 руб.; 19/2-144 руб.	19/1-342 руб.; 19/2-147 руб.							19/1-513 руб.; 19/2-220 руб.	
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ стеновой													
СКЦ(г)-18/Лкол100 	380*190*140	114	183	183	221	241	241	241	241	241	241	241	361
БЛОК ПУСТОТЕЛЬНЫЙ стеновой финишный (применяется в комплекте)													
СКЦ(г)-18/1/Лкол100; СКЦ(г)-18/2/Лкол100 	380*190*140	121	189	189	229	247	247	247	247	247	247	247	370
Структура цены изделия		18/1-85 руб.; 18/2-36 руб.	18/1-132 руб.; 18/2-57 руб.	18/1-161 руб.; 18/2-68 руб.	18/1-173 руб.; 18/2-74 руб.							18/1-260 руб.; 18/2-110 руб.	
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ													
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока													
ПН-11 	520*230*70	135	178	178	240	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока													
ПН-12 	330*250*70	104	136	136	180	-	-	-	-	-	-	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ													

Пустотелые блоки

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - M100
- Марка (бетона) камня по морозостойкости не менее F75;











ПН-11, ПН-12

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

БЛАГОИНВЕСТ
8 (988) 151-79-77
8 (938) 441-07-97

ПРАЙС-ЛИСТ
ЗАБОРНЫЙ БЛОК

ФОРМА	размер, мм	Цена с НДС, руб. за шт.										
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Базальт	Доломит	Степняк	Шунгит	Калинеер	Старый замок	Моко
ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ												
 СКЦ(тп)-7Л150кол два скола	300*150*150	110	138	138	198	214	214	214	214	214	214	214
 СКЦ(тп)-8Л150кол три скола	300*150*150	110	138	138	198	214	214	214	214	214	214	214
 СКЦ(тп)-9Л150кол два скола	300*150*150	110	138	138	198	214	214	214	214	214	214	214
 СКЦ(тп)-10Л150кол два скола	300*100*150	83	105	105	154	168	168	168	168	168	168	168
 СКЦ(тп)-10/Л150кол* один скол	300*100*150	83	105	105	154	168	168	168	168	168	168	168
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ												
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны												
 ПН-3	400*400*60	-	-	549	564	795	795	795	795	-	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенка												
 ПН-4	500*220*60	-	-	272	280	420	420	420	420	-	-	-
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока 4-скатная												
 540*540*90	540*540*90	-	-	1 153	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для колонн из полнотелого блока плоская												
 540*540*70	540*540*70	-	-	1 101	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЫШКА для простенков забора												
 700*310*100	700*310*100	-	-	1 577	-	-	-	-	-	-	-	-

*данная продукция реализуется только при наличии на складе, на заказ не производится

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Полнотелые блоки

ТУ 23.61.12-015-53432515-2017;

- Марка камня по прочности на сжатие - M150
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

ПН-3, ПН-4

ТУ 5746-017-53432515-2015;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее B15;
- Марка бетона по морозостойкости не менее F75;

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
	Шт.	Рядов	Шт	Рядов	1 шт.	Поддон	Поддонов	Шт.
СКЦ(т)-18Л100кол	12	7	84	15,5	1 337	14	1 176	
СКЦ(т)-18/Л1100кол	12	7	84	10,2	892	14	1 176	
СКЦ(т)-18/2Л100кол	12	7	84	5,1	463	14	1 176	
СКЦ(т)-19/Л1100кол	6	7	42	20,44	893	14	588	
СКЦ(т)-19/2Л100кол	6	7	42	10,4	472	14	588	
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260	
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260	
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	15,3	1 642	12	1 260	
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	10,2	1 718	11	1 815	
ПН-11	28	3	84	12,1	1 051	14	1 176	
ПН-12	28	3	84	8,4	741	14	1 176	
ПН-3	6	12	72	21,8	1 605	12	864	
ПН-4	8	10	80	15	1 235	14	1 120	

Примечание:

- * Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.